

Elektronické proudové zdroje pro LED

Revoluční zapojení !!!

Lumotech LEDlights nepoužívají elektrolytické kondenzátory, tím se několikanásobně zvyšuje životnost zařízení.



L05010

Universal LED Driver

Napájení - 23/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 4V-5W, 5V-6W, 6V-7W, 8V-10W, 10V-12W, 12V-14W, 24V-20W
350mA - 1-8 LED x 1W ;

700mA - 2-16 LED x 1W + 2x2R7 0,5W nebo 1 - 6 LED x 3W

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 111 x 52 x 24 mm



L05011i

LEDlight 1 -20VA UniDim 1-10V, Pulse Napájení - 110-240VAC 50/60Hz

Výstup : 230VAC - 10V-10W, 12V-12W, 24V-20W

110VAC - 10V-10W, 12V-12W, 24V-15W

350mA - max. 32V (1-9 LED x 1W), 700mA- max. 32V (1-8 LED x 3W)

1050mA - max. 20V (1-4 LED x 4W)

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 111 x 52 x 24 mm



L05015

LEDlight 1 -20VA 2x350mA Dim

Napájení - 230/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 2 x 350mA - 1-8 LED x 1W - max. 30V pro kanál

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 111 x 52 x 24 mm



L05016i

LEDlight 1 -20VA 250-1000mA Dim

Napájení - 110/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 2 x 250 - 500mA nebo 1 x 250 - 1000mA

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 111 x 52 x 24 mm



L05020

LEDlight 1 -12VA 350mA nebo 700mA

Napájení - 110/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 350mA - 1-9 LED x 1,2W - max. 32V

nebo 700mA - 1-4 LED x 3W - max. 15V

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 99 x 39 x 23,5 mm



L05021

LEDlight 1 -12VA 350mA nebo 700mA

Napájení - 230/240 VAC 50/60 Hz

Strmívatelné na primární straně (Trailing edge dimmer only)

Výstup : 350mA - 1-9 LED x 1,2W - max. 32V

nebo 700mA - 1-4 LED x 3W - max. 15V

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 99 x 39 x 23,5 mm



L05024

LEDlight 1 -5VA 350mA

Napájení - 110/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 350mA -1-5 LED x 1W

Normy : EN61347, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 - SELV Eq.

Míry : 99 x 39 x 23,5 mm



L05044

ECOLine LED 40W

300 - 1400 mA

Napájení - 110/240 VAC 50/60 Hz

Výstup : 300mA - 1400 mA max. 32V

Normy : EN61347-2-13, EN61047, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 SELV

Powerfactor : 0,97

Míry : 156 x 42 x 32 mm

Podrobné popisy, návody a schéma zapojení na www.lumoluce.com